

Honeywell H4D3PRV2

Kamera IP 3 MP Rugged True Day/Night, 2 High Power IR LEDs, Indoor/Outdoor Mini Dome, PoE IEEE 802.3af or 12 V DC, 2.7-12mm MFZ

Seria Performance



Opis produktu

data utworzenia karty: 2017-07-20

Specyfikacja

| | |
|-----------------------|--|
| Przetwornik obrazu | 1/3" 3 megapixel progressive scan CMOS |
| Rozdzielczość | 3 MP (2304 × 1296) |
| Typ obiektywu | moto-zoom |
| Ogniskowa | 2,8 - 12mm |
| Lokalne archiwum | Wbudowany slot na karty 128 GB microSDHC (Class 1) |
| ICR | Tak |
| Doświetlacz IR | Tak, 24 diody IR |
| Strumienie kompresji | H.264 |
| Zasilanie | PoE (802.3af), 12 VDC |
| Temperatura pracy | -30°C ~ 60°C |
| Wilgotność pracy | 10% ~ 90% |
| Maksymalny pobór mocy | 8,5 Wat |
| Klasa szczelności | IP66 |

data utworzenia karty: 2017-07-20

Specyfikacja

Wandaloodporna Tak, IK10

Certyfikaty FCC, Part 15B, Class B

Gwarancja 24 miesiące

data utworzenia karty: 2017-07-20

